



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról.

Ügy száma: HE/KVO/01236/2025.

Kérelmező: Nagisz Zrt. (4181 Nádudvar, Fő út 119.)

Ügy tárgya: az Aldebrő külterület 032/34 hrsz. alatt létesíteni tervezett új tyúkszülőpár-tojótelepen történő intenzív állattartási tevékenységre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

A tevékenységgel érintett terület: Aldebrő 032/34, 032/38 hrsz.

A tervezett tevékenység ismertetése:

Kérelmező Aldebrő külterületén a felhagyott sertéstelep területén szándékozik baromfinevelő telepet (tyúk szülőpár-tojótelep) létrehozni. A telep tevékenységi köre húshibrid naposcsibe előállítására képes szülőpár által termelt tenyész tojás előállítása. A tervezett tojótelep az Aldebrő, Grassalkovich Antal útból nyíló szilárd burkolatú úton közelíthető meg Aldebrő közigazgatási területén, a településtől kb. 6 km-re. Telephely nagysága: 48 326 m² (032/34 hrsz.)+ 802 m² (032/38 hrsz.).

A telepen a sertésólakat lebontották, csupán néhány épület (rég iroda, öltözők, porta, elektromos kapcsolótér és a nagy szennyvíztározó tartályok) található a helyszínen. Ezek zöme is elbontásra kerül.

A helyszínre 8 db. azonos méretű és kialakítású ól, egy karantén épület, tojástároló, szociális épület kerül kialakításra. A telep bejárata közelébe 5 db gépkocsi részére parkoló, a K-i kerítésvonala közelébe tűzivíz tároló épül.

A szülőpár-tojótelepre a nevelő telepről 19-20 hetesen települnek be a növendékek, ahol 24-25 hetes korban elkezdődik a tenyésztojás termelés, majd 62-65 hetes korban az állomány kivágásra kerül. A termelő épületeket egy időben telepítik be. A karantén kakas épület telepítése eltérő időpontban történik. Csak a megfelelő ivarérettségi jegyeket mutató tyúkokat, kakasokat telepítik át a tojó telepre.

Telepi alap adatok:

- Épületek száma: 8 termelő épület +1 karantén kakas épület
- Épület méretek: termelő istálló 105 m x 14 m = 1470 m²
karantén istálló 64 m x 14 m = 896 m²
- Madarak létszáma összesen: 60 000 tyúk + 6000 kakas
karantén épület 3000 kakas
- Termelő épület: 7500 tyúk + 750 kakas / épület
- Nőstények száma négyzetméterenként – 5,1 db
- Karantén épület: 3000 kakas

Tojás termelés

A tojás termelés automata tojófészkekben történik. A fészkekből szállítószalag rendszer segítségével történik a tojások kihordása az összekötő főfolyosóra. Itt egy átadón keresztül kerül a központi szállítóra, amely a tojásmanipuláló helyiségbe viszi a tojást. Itt osztályozó átrakó gép keltetői tálcákra rakja a megtermelt tojásokat. A keltetői tálcákat farm kocsira rakják és így tárolják a klimatizált tároló helyiségben, ahonnan hetente többször szállítják el.

Takarmányozási technológia

A telepre a takarmányt a gyártók és a Kérelmező takarmánykeverő szállítójárművei szállítják. Az ömlesztett, granulált takarmány nagy részét az állattartó épületek mellett felállított toronysilókba fújják be. A takarmányt a tartályok alján elhelyezett keresztcsiga szállítja az épületekben lévő etetőrendszerbe.

Etetés

Az istálló előtt elhelyezett takarmány silókból spirális takarmány behordóval történik a takarmány behordása a mérlegig. A bemérés után a kiosztó láncos etető berendezés napitartályába kerül a takarmány. A napi tartályokból naponta több alkalommal történik a takarmány kiosztása a láncos etető rendszerrel.

Itatás

Az itatáshoz szükséges vizet a telephely saját mélyfúrású kútjáról biztosítják, szopókás, zárt technológiájú, önitató rendszer segítségével. A víz minőségét rendszeresen ellenőrzik, folyamatos fertőtlenítőszer adagolóval biztosítják a bakteriológiai megfelelőséget.

Szellőzés

Az istálló környezetében állandóan változó légnyomást mérő és a légbeejtőket emberi beavatkozás nélkül működtető rendszer, mely magában foglalja az alagút hűtő szellőztetést, valamint a téli és az átmeneti időszakra szükséges kereszt irányú levegő mozgatót. A rendszer önműködően vált át kereszt szellőztetésről alagút szellőztetésre és vissza.

Telepen keletkező vízigény

Szociális vízfelhasználás: $4 \text{ fő} \times 100 \text{ l/fő (fajlagos)} = 0,4 \text{ m}^3/\text{nap} = 146,0 \text{ m}^3/\text{év}$

Baromfi szülőpár-tojótelep esetén a napi itató-vízigény:

- Tyúk - max. 2,7 kg/db élőtömeg (50 napos): 0,7 l/db
- Kakas - max. 4,0 kg/db élőtömeg (50 napos): 0,6 l/db
- Állattartó istálló befogadóképessége: $8 \times 7500 \text{ tyúk}, 8 \times 750 \text{ kakas} = 66.000 \text{ db}$
- Karantén épület befogadóképessége: $1 \times 3000 \text{ kakas} = 3.000 \text{ db}$
- Itatási vízfelhasználás: $66.000 \times 0,7 + 3.000 \times 0,6 = 48,0 \text{ m}^3/\text{nap} = 17520 \text{ m}^3/\text{év}$

Állományváltáskor az épület padozatán felhalmozódott trágya mechanikusan eltávolításra kerül, majd a padozatot fertőtlenítik, vízszugárral leöblítik. Az állományváltás száma évente 1 alkalom.

Baromfitelepnél padozattakarításra felhasznált fajlagos vízmennyiség: $6,0 \text{ l/ciklus/m}^2$

- Takarítási vízfelhasználás: $8 \times 1540 \times 6,0 = 73,92 \text{ m}^3/\text{ciklus} = 73,92 \text{ m}^3/\text{év}$
- Takarítási vízfelhasználás: $1 \times 860 \times 6,0 = 5,16 \text{ m}^3/\text{ciklus} = 5,16 \text{ m}^3/\text{év}$

Tűzvízigény biztosítása nyers kútvízből megoldható, a baromfitelepen tervezett $4 \times 25 \text{ m}^3 = 100 \text{ m}^3$ -es tűzvíz tározó kialakításával és mélyfúrású kútból történő feltöltéssel, majd éves vízpótlással.

A tűzvíz tározó jellemző adatai:

Hasznos térfogata: $V_h = 100 \text{ m}^3$; Éves vízpótlás: $100 \text{ m}^3/\text{év}$

Adiabatikus hűtési vízigény:

A baromfi istállók hűtése evaporációs hűtőpanelekkal történik, mely a párologtatás elvén működnek és hűti az istállók levegőjét, oldalanként 36 m² hűtőpanel helyezkedik el.

Éves működési időtartam: 200 nap

Becsült hűtési vízigény: 0,66 l/m²/perc

Istálló épület (1 db) mértékadó terhelése: $V_e = 0,66 \times 72 = 47,52$ [l/perc] = 2,85 [m³/h]

Vízkezelési vízigény:

A szűrők visszamosatása kétnaponta történik 6,85 m³/eset vízmennyiséggel, amely 1250 m³/év vízmennyiséget jelent.

Technológiai vízfelhasználás: 3,43 m³/nap = 1250 m³/év

Mértékadó méretezési vízmennyiségek a telepre vonatkozóan

Éves vízigény: 21.495,08 m³/év

Napi vízigény: 64,34 m³/nap

Óracsúcs vízigény: 21,44 m³/óra

Kúttal szemben támasztott vízigény: 360 l/perc

Trágyagyűjtés, elhelyezés

A telepen száraztrágya termelődik, mélyalmos megoldással. A bealmozott szalmára kerülő madarak a trágyázást folyamatosan végzik. A száraz trágya és a szalma alom csak az állomány elszállítása után kerül kitrágyázásra. A rendszer esetében előfordulhat szaganyagok felszabadulása. A szaganyagok a légcserre során híguláson esnek át.

Az eljárás megindulásának napja: 2025. május 11.

Az eljárás ügyintézési határideje: A teljes eljárás ügyintézési határideje a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (4) bekezdése értelmében **130 nap**. Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint: Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Kis Andrea

Elérhetősége (e-mail, telefon): kis.andrea@heves.gov.hu, +36 (36) 795-147

Az eljárás megindításának ténye:

A tervezett tevékenység a Khvr. 1. számú melléklet 1. [Intenzív állattartó telep b) baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára] pontjában és a 2. számú melléklet 11. [Nagylétszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) 40 000 férőhely baromfi számára] pontjába sorolható, ezért környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles.

A Khvr. 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység megkezdéséhez, ha az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély szükséges.

A Khvr. 1. § (4) bekezdése alapján: „A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett - összevontan folytatja le.”

A benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2025. május 11. napján összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról, melyről szóló közleményt közzéteszi a honlapján. Ezzel egyidejűleg közhírré tétel céljából megküldi a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét, illetve a feltételeken érintett települések jegyzőinek a közleményt. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

A közzététel időtartama legalább 30 nap.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 91/C. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Khvr. 9. § (1) bekezdése figyelembevételével, illetve a Kvt. 91/C. § (3) bekezdés b) pontja alapján **közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.** A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 9. § (6) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot.

A benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, **az Egyéb információk** alatt, a **314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelentett információk** között, HE/KVO/01236/2025. számon elérhetők a kelezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat (Aldebrő) jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani. **Az észrevételek benyújtásának határideje a közzétételt követő 30. nap.**

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása az érintettek részéről beérkezett kérdések és észrevételek, illetve a Kérelmező által adott válaszok honlapon történő közzétételével valósul meg.

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A közlemény közzétételének időpontja: 2025. május 17.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető